






- descrição** description ·
- Candeeiro de suspensão;
  - Simples ou duplo, consoante o espaço a que se destina, é de fácil enquadramento em qualquer espaço familiar ou comercial;
  - As sedas da tela são uma mais valia para esta linha, sendo que as nuances que produzem criam uma atmosfera acolhedora e intimista;
  - O acrílico opal 030 é garantia de distinção, associado aos acabamentos metálicos disponíveis que a tornam uma peça de valor acrescentado.
- *Pendant lamp;*
- *Single or double, depending on its dimensions, it blends easily with any home or business space;*
- *Silk fabric make it an even more attractive feature in this line, because the effects create a cosy and intimate atmosphere;*
- *The opal acrylic, combined with the elegant range metallic finishes available makes it a valuable piece.*



**pormenores** details ·



Suspensão . Suspension



Difusor . Diffuser

**acabamento** finishing ·

**tela** . fabric

- E2** Seda Pongê preta . Black silk
- E3** Seda Pongê vermelha . Red silk
- E4** Seda Pongê bege . Beige silk
- E5** Seda Pongê bege escura . Dark beige silk

**difusor** . diffuser

- 63** Acrílico Opal 030 Acrylic

**estrutura** . structure

- 02** Branco mate RAL 9010 . Matt white
- 05** Preto mate RAL 9005 . Matt black
- 06** Cinza alumínio RAL 9006 . Aluminium grey

simbologia symbols




230V/50Hz

EN 60 598



IP20



**ECO 1** Estrutura branco mate RAL 9010 . *Matt white structure*


Cód.	tela . fabric	W (máx)			
33.06.20.140023	Seda Pongê preta . <i>Black Silk</i>	1X40 W	E27	1,8	102,3
33.06.20.140024	Seda Pongê vermelha . <i>Red Silk</i>	1X40 W	E27	1,8	102,3
33.06.20.140025	Seda Pongê bege . <i>Beige Silk</i>	1X40 W	E27	1,8	102,3
33.06.20.140026	Seda Pongê bege escura . <i>Dark beige Silk</i>	1X40 W	E27	1,8	102,3

**ECO 1** Estrutura preto mate RAL 9005 . *Matt black structure*

Cód.	tela . fabric	W (máx)			
33.06.20.140015	Seda Pongê preta . <i>Black Silk</i>	1X40 W	E27	1,8	102,3
33.06.20.140016	Seda Pongê vermelha . <i>Red Silk</i>	1X40 W	E27	1,8	102,3
33.06.20.140017	Seda Pongê bege . <i>Beige Silk</i>	1X40 W	E27	1,8	102,3
33.06.20.140018	Seda Pongê bege escura . <i>Dark beige Silk</i>	1X40 W	E27	1,8	102,3

**ECO 1** Estrutura cinza alumínio RAL 9006 . *Aluminium grey structure*

Cód.	tela . fabric	W (máx)			
33.06.20.140019	Seda Pongê preta . <i>Black Silk</i>	1X40 W	E27	1,8	102,3
33.06.20.140020	Seda Pongê vermelha . <i>Red Silk</i>	1X40 W	E27	1,8	102,3
33.06.20.140021	Seda Pongê bege . <i>Beige Silk</i>	1X40 W	E27	1,8	102,3
33.06.20.140022	Seda Pongê bege escura . <i>Dark beige Silk</i>	1X40 W	E27	1,8	102,3



**ECO 2** Estrutura branco mate RAL 9010 . *Matt white structure*

Cód.	tela . fabric	W (máx)			
33.06.20.240008	Seda Pongê preta . <i>Black Silk</i>	2X40 W	E27	3,2	208,7
33.06.20.240009	Seda Pongê vermelha . <i>Red Silk</i>	2X40 W	E27	3,2	208,7
33.06.20.240010	Seda Pongê bege . <i>Beige Silk</i>	2X40 W	E27	3,2	208,7
33.06.20.240011	Seda Pongê bege escura . <i>Dark beige Silk</i>	2X40 W	E27	3,2	208,7

**ECO 2** Estrutura preto mate RAL 9005 . *Matt black structure*

Cód.	tela . fabric	W (máx)			
33.06.20.240000	Seda Pongê preta . <i>Black Silk</i>	2X40 W	E27	3,2	208,7
33.06.20.240001	Seda Pongê vermelha . <i>Red Silk</i>	2X40 W	E27	3,2	208,7
33.06.20.240002	Seda Pongê bege . <i>Beige Silk</i>	2X40 W	E27	3,2	208,7
33.06.20.240003	Seda Pongê bege escura . <i>Dark beige Silk</i>	2X40 W	E27	3,2	208,7

**ECO 2** Estrutura cinza alumínio RAL 9006 . *Aluminium grey structure*

Cód.	tela . fabric	W (máx)			
33.06.20.240004	Seda Pongê preta . <i>Black Silk</i>	2X40 W	E27	3,2	208,7
33.06.20.240005	Seda Pongê vermelha . <i>Red Silk</i>	2X40 W	E27	3,2	208,7
33.06.20.240006	Seda Pongê bege . <i>Beige Silk</i>	2X40 W	E27	3,2	208,7
33.06.20.240007	Seda Pongê bege escura . <i>Dark beige Silk</i>	2X40 W	E27	3,2	208,7

**!** **Quantidade Mínima** . Os artigos indicados com este símbolo, pressupõem a encomenda de quantidades mínimas. **Minimum Quantity**. Items listed with this symbol, assume a minimum order quantity.



lâmpada não incluída . lamp not included



Marca de conformidade com as Normas Europeias do Comité Europeu de Normalização Electrotécnica (CENELEC), aplicável a todo o material eléctrico certificado pela CERTIF no âmbito do acordo CCA do CENELEC.

*Reference symbol of compliance with the European Norms of the European Electrotechnical Standardization Committee (CENELEC) applied to every electrical material certified by CERTIF in accordance with the CCA of the CENELEC.*



Produto projectado e fabricado em conformidade com a directiva comunitária 89 / 336 / CEE relativa à Compatibilidade Electromagnética e com a Directiva Comunitária 73 / 23 / CEE para equipamento de Baixa Tensão.

*Product designed and manufactured in accordance with the Council Directive 89 / 336 / CEE concerning the Electromagnetic Compatibility and the Council Directive 73 / 23 / CEE for Low-Tension equipment.*



**Classe I**. Isolamento principal e protecção por ligação à terra prevista nas partes metálicas acessíveis.

**Class I**. All the exposed metal parts are connected to one another and to the protective earth conductor.



**Classe III**. Previsto para alimentação em tensão muito baixa.

**Class III**. The luminaire is operated on low voltages supplied by a safety transformer or battery



saliente tecto  
ceiling mounted



suspensa  
suspended



aplique parede  
wall mounted



encastrada parede  
wall recessed



**Em Stock** . significa versões dos artigos habitualmente em stock. **In Stock**. versions of articles usually in stock.



**Sob consulta** . upon request.



lâmpada incluída . lamp included



ENEC – Marca comum europeia concedida no âmbito do Acordo ENEC, aplicável a todo o tipo de luminárias em conformidade com as normas da série EN 60 598. Marca reconhecida em todos os países subscritores do referido acordo. 04 – Marca emitida pela CERTIF.

*ENEC – European common reference symbol granted in accordance with the ENEC Agreement, applicable to every type of luminaire within the Standards of the EN 60 598 series. Reference symbol recognized in all the countries that subscribed the referred agreement. 04 – Reference symbol issued by CERTIF.*



Esta luminária não pode ser coberta com material isolante ou análogo. **Luminaire not suitable for covering with thermally insulating material.**



**Classe II**. Com isolamento principal e isolamento suplementar, mas sem meio de protecção por ligação à terra.

**Class II**. The luminaire is insulated in such a way that there are no exposed metal parts that can carry current. There is no protective earth conductor.



de canto  
corner mounted



de pé  
floor standing



encastrada chão  
floor recessed



de mesa  
table standing



encastrada tecto  
ceiling recessed



nº de lâmpadas . potência  
nº of lamps . power



casquilho . lamp holder



dimensões em mm . dimensions in mm



Peso unitário aproximado sem embalagem (em Kg).  
Unit approximate weight without package. Specified in Kg.



Volume unitário com embalagem (em dm³).  
Unit approximate volume with package. Specified in dm³.



**IPxx** **Índice de Protecção**. O primeiro algarismo identifica a protecção à entrada de elementos sólidos e o segundo aos líquidos.

**Ingress Protection**. The first figure being representative of the protection to solid bodies penetration and the second to liquids.



**IKxx** **Índice Resistência Mecânica**. Resistência a impactos mecânicos externos.  
**Mechanical Resistance Classes**. Resistance against external mechanical impacts



**Resistência à chama e à inflamação**. O ensaio é efectuado utilizando um fio de Ni-Cr incandescente aquecido a 650°C, 850°C ou 960°C.

**Resistance to flame and ignition**. The test is made using nickel-chromium glow-wire heated to 650°C, 850°C or 960°C.



dimensão do corte no tecto para encastrar armadura. Tolerância em mm .  
Cut-out dimension for recessed luminaires. Tolerance in mm



adaptável aos módulos standard dos tectos falsos .  
adaptable to the standard modules of the false ceilings



distância mínima dos objectos iluminados (em metros) .  
minimum distance between the lit object and the luminaire (in metres)



**Substituição por Lâmpada de LED's**. Este símbolo, presente junto de alguns dos produtos, significa que é possível a substituição de lâmpadas vulgares (incandescentes, halógeno, etc..) por lâmpadas de LED's adaptáveis (com as mesmas características, mesmo suporte).

**LED replacement Lamps**. This symbol next to some of our products indicates that it is possible to replace traditional pin base or screw base bulbs such as incandescent, halogen, etc ... by replacement LED lamps (maintaining the same lampholder and general characteristics).