En la solución de montaje en esquina, recorriendo dos paredes, las medidas (x e y) que se definan tendrán siempre que estar ajustadas a las dimensiones de las lámparas.

Dans la solution de montage d'angle, les longueurs (x et y) doivent toujours être ajustées aux dimensions des lampes.

Luminaria de iluminación indirecta para aplicación en la pared, fabricada en perfil de aluminio con acabado anodizado natural mate.

Ideal para crear ambientes relajantes y acogedores en hoteles, restaurantes, zonas de tránsito en interiores, etc.

Se recomienda la utilización de lámparas con temperatura de color 2700º o 3000º kelvin.

Disponible en cuatro módulos de tamaños diferentes- 620, 920, 1120 y 1520 mm- que pueden, sin cualquier esfuerzo de instalación significativo, combinarse en líneas continuas de largo prácticamente infinito. Los tamaños de los módulos individuales puede adaptarse a medida para cubrir las especificaciones del proyecto.

Es el tamaño de cada pieza, definido para cada situación particular, lo que determina el número de lámparas a instalar.

Versiones con kit de emergencia disponibles para luminarias con largo superior a 1200 mm.

Luminaire avec éclairage indirect pour application murale, fabriquée en profil aluminium anodisé mat.

Idéale pour créer des ambiances relaxantes en hôtels, restaurants, zones de passage intérieures, etc.

Il est recommandées l'utilisation de lampes avec température de couleur 2700 ou 3000º Kelvin.

Quatre modules disponibles de taille différente – 620, 920, 1220 et 1520 mm – qui peuvent, sans n'importe quel type d'effort d'installation, être combinés en lignes continues de longueur pratiquement infinie. La longueur des modules individuels peut être adaptée pour résoudre les spécificités du projet.

C'est la longueur de chaque pièce, qui détermine le numéro de lampes à installer.

Versions avec kit d'urgence disponibles pour luminaires de longueur supérieure à 1200 mm..

Pedido : ref + potencia + extras *Commande : ref + puissance + extras*
Extras / *standard extras*: V (HF-DIM) K (Kit Emerg.)
Componentes no incluidos / *Composants non fournis*: Lámparas / *lampe*
Acabados / *finitions*: 34









X.		(mm) c*
1x14 W	G5	620
1x24 W		
1x21 W		920
1x39 W		
1x28 W		1220
1x54 W		
1x35 W		1520
1x49 W		
1x80 W		

* longitud perfil, posibilidad de piezas hasta 6m.
** longueur du profil, il est possible de faire des lignes entières jusqu'à 6 mètres.*

CE 230V/50Hz **EN 60 598** 960ºC **IP20**