

Gran versatilidad de aplicación
Grande versatilité d'utilisation

versión A:

Módulo de LED´s aplicado en un perfil de aluminio para refrigeración y aplicación de difusor acrílico curvo.

version A:

Module en LED's appliqué sur profilé d'aluminium pour refroidissement et application d'un diffuseur acrylique courbé.



versión B:

Módulo de LED´s aplicado en un perfil de aluminio para refrigeración y aplicación de la placa acrílica.

version B:

Module en LED's appliqué sur profilé en aluminium pour refroidissement et application d'une plaque acrylique.



versión C:

Módulo de LED´s aplicado en un perfil de aluminio para refrigeración y aplicación de la placa acrílica de 12 mm para señalización o emergencia.

version C:

Module en LED's appliqué sur profilé en aluminium pour refroidissement et application de plaque acrylique de 12mm pour signalisation ou urgence.



Permite soluciones de sólo un color (monocromática) o adaptación a la variación de colores RGB.

Permet plusieurs solutions monochromatiques ou adaptation à la variation de couleur RGB.



La iluminación a partir de LED's permite que diseñadores y arquitectos tengan a su disposición una amplia gama de efectos de color, con un elevado nivel de desarrollo. Además de esto, los LED's combinan bajo consumo y gran vida útil, con resultados en la reducción de costes energéticos y mantenimiento.

Luminaria con LED's disponible en opciones monocromáticas y en versiones con tecnología de variación dinámica de color RGB.

Realizado en perfil de aluminio con acabado anodizado natural mate, equipado con topes en ABS y difusor curvo en acrílico transparente. Disponible en módulos individuales de diferentes medidas hasta máximo de 1860 mm, que permite adaptar las especificaciones de cada proyecto.

Facilidad y rapidez de instalación a través de piezas de fijación incluidas.

Driver no incluido, a aplicar externamente.



L'illumination par LED's permet aux designers et aux architectes d'avoir à leur disposition une vaste gamme d'effets de couleur, avec un niveau élevé d'accomplissement. En plus, les LED's combinent la faible consommation et la longue durée avec des résultats importants dans la réduction des coûts d'énergie et de manutention.

Luminaire avec LED's disponible en option monochromatique et en version avec technologie de variation dynamique de couleur RGB.

Fait en profilé aluminium anodisé mat, équipé d'embouts en ABS et diffuseur courbé en acrylique transparent. Disponible en modules individuels de plusieurs longueurs jusqu'à maximum 1860 mm, ce qui lui permet de s'adapter aux spécificités de chaque projet.

Facilité et rapidité d'installation grâce aux pièces de fixation incluses.

Driver non inclus, à appliquer à l'extérieur.



Sistema RGB . Système RGB

N.ºMódulos N.ºModules	N.º LED'S	potencia/puissance	LEDs	(mm) C*	transformador transformateur	Flujo Luminoso ** Flux Lumineux (lm)
2	20	5.5 W		300	15W/24V	21/34/5 lm
3	30	8.3 W		450	15W/24V	31,5/51/7,5 lm
6	60	16.6 W		900	25W/24V	63/102/15 lm
9	90	24.8 W		1350	25W/24V	94,5/153/22,5 lm
12	120	33.2 W		1800	40W/24V	126/204/30 lm

* medida del perfil . longueur du profilé

** rojo/verde/azul . rouge / verte / bleu

Sistema Monocromática . Système Monochromatique

N.ºMódulos N.ºModules	N.º LED'S	potencia/puissance	LEDs	(mm) C*	transformador transformateur	Flujo Luminoso ** Flux Lumineux (lm)
4	20	2.4 W		310	5W/24V	40/40/7 lm
6	30	3.6 W		465	5W/24V	60/60/10,5 lm
12	60	7.2 W		930	15W/24V	120/120/21 lm
18	90	10.8 W		1395	15W/24V	180/180/31,5 lm
24	120	14.4 W		1860	15W/24V	240/240/42 lm

* medida del perfil . longueur du profilé

** blanco/verde/azul . blanc/verte / bleu

Pedido : ref + versión + medida + color LED
Commande : ref + version + longueur + couleur LED
Seleccionar / sélectionner: Versión/Version: A/ B ; Color LED/ couleur LED: WH / BL / GR / RGB
Componentes no incluidos / Composants non fournis: Driver
Acabados / finitions: 34
Difusor / diffuseur: 66

