




Restaurante Pizzarte Aveiro

Sustitución por Lámpara de LED's/ Remplacement de l'ampoule de LED

Es posible la sustitución de lámparas comunes por lámparas de LED's adaptables (con las mismas características, incluso portalámparas).

Il est possible de remplacer les ampoules normales par des lampes de LED adaptables (avec les mêmes caractéristiques et le même douille).



DC-802 SQ/AB



Lámparas adaptables / Lampes:
Halógena/Halogènes, LED
Portalámparas / Douilles :
GU5.3, GU10

Serie de downlight caracterizados por el diseño y sus acabados.

Líneas rectas, aristas hincadas y acabado en aluminio pulido, son los atributos que identifican claramente este modelo. La estructura en aluminio garantiza una buena disipación del calor.

Disponible en formato cuadrado y circular para mejor integración en el espacio a iluminar. Espejo cuadrado (802 SQ) en aluminio rayado y aro en aluminio natural pulido en versión circular.

Posibilidad de aplicación de lámpara de halógeno con soporte GU5.3 o GU10 (nota: la versión con soporte GU5.3 requiere la aplicación de un transformador- no incluido).

Lámparas no incluidas en el aparato.






Série de downlights caractérisés par le design et les finitions.

Lignes droites, bords prononcés et finition en aluminium poli sont les attributs qui identifient clairement ce modèle. La structure en aluminium garantit une bonne dissipation de la chaleur.

Disponible en forme carrée ou circulaire, pour une meilleure intégration dans l'espace à éclairer. Plaque carrée (802 SQ) en aluminium brossé et cadre en aluminium naturel poli pour la version circulaire.

Possibilité d'application d'ampoules halogène avec douille GU5.3 ou GU10 (note: la version avec douille GU5.3 exige l'application d'un transformateur – non inclus).

Ampoules non incluses dans l'appareil.



ref.	(max. W)		a	b	c	kg	(dm ³)	±2 (mm)
DC-802/AB HDC-802/AB	1x50 W	GU5.3 GU10	56	Ø80	3	0,126	0,6	Ø70
DC-802 SQ/AB HDC-802 SQ/AB	1x50 W	GU5.3 GU10	56	Ø80	3	0,138	0,6	Ø70

Pedido : ref + potencia + portalámparas
 Commande : ref + puissance + douille
 Componentes no incluidos : lámparas, transformador para GU5.3 /
 Composants non fournis : lampe, transformateur pour GU5.3
 Acabados / finitions: (33) 802 SQ - Espejo / cadre: (35)



EN 60 598 12V GU5.3 230V/50Hz GU10 LED lamp 0.5m 960°C IP20