



Casa Décor 06 Faro, Algarve



Versiones disponibles: con aplicación de varios marcos con acabado en gris aluminio.
 Versions disponibles: application de différents cadres en finition gris aluminium.



HDL-C01/AC - A01-1/SV



HDL-C01/AC - A01-4/SV



HDL-C01/AC - A01-5/SV

Downlight de reducidas dimensiones, tanto exteriores (90 x 90 mm) como en profundidad (33 mm), para lámparas halógenas soporte G9.

El color cálido característico de este tipo de lámpara, asociado a los diferentes marcos posibles de aplicar, lo transforman en un aparato muy versátil para diversos tipos de aplicación.

Cuerpo y marco en aluminio moldeado con acabado gris aluminio y cristal Frost de protección.

Lámparas no incluidas en el aparato.

Accesorio: LDL-AC14, caja para IP44 en Nailon (ver pág. 234)

Modelo complementario disponible con LED color blanco, rojo, azul o verde (referencia LDL-C01 – consultar pág. 194).

Downlight de petite dimension hors tout (90 x90 mm) et en profondeur (33 mm) pour ampoules halogène douille G9.




La couleur chaude est caractéristique de ce genre d'ampoule associée à de différents cadres possibles d'applique rendent l'appareil très versatile pour plusieurs types d'utilisation.

Corps et cadre en aluminium moulé avec finition gris aluminium et verre de protection Frost. Ampoules non incluses dans l'appareil.

Accessoire: LDL-AC14, boîte pour IP44 en Nylon (consulter la page 234).

Modèle complémentaire disponible avec LED de couleur blanche, rouge, bleue ou verte (référence LDL-C01 – consulter la page 194).

Versions disponibles: application de différents cadres en finition gris aluminium.



ref.	(max. W)	G9	a (mm)	b (mm)	c (mm)	kg	(dm ³)	±1 (mm)
HDL-C01/SV	1x25 W	G9	65	∅90	33	0,240	1,2	78x78

Pedido : ref + marcos + potencia
Commande : ref + cadres + puissance
Seleccionar / sélectionner: marco / cadre
Accesorios / Accessoires: caja para IP44 en Nailon / boîte pour IP44 en Nylon LDL-AC14
Componentes no incluidos / Composants non fournis: Lámparas / ampoules
Acabados / finitions: 06
Difusor / diffuseur: 61



EN 60 598 230V/50Hz

 960°C

Also included / not included: halog.* G9

0.5m
 face visible