




Quinta do Encontro - Anadia



Extensión incluida de 5m en cable reforzado con cubierta de goma (H07RN-F), apto para circuitos de alimentación en exterior, incluyendo situaciones de inmersión total.

*Fourni avec extension de 5m en câble renforcé (H07RN-F) approuvé pour circuits d'alimentation extérieure, y compris situations d'immersion totale.*



Uplight de reducidas dimensiones, con elevada potencia luminosa y haz de luz estrecho, produciendo efectos muy interesantes en los objetos iluminados. Se utiliza frecuentemente como barrido de pared, porque proporciona contrastes y graduaciones muy agradables.

Aparato en aluminio, con acabado del aro en gris aluminio y cristal Frost de protección.

Elevado índice de protección (IP65 y IK08) permitiendo su aplicación en interior y exterior.

El aparato sólo queda completo con la aplicación de un driver (ver pág. 234).

Disponibile con LED color blanco, rojo, azul o verde.

Extensión incluida de 5 m en cable flexible.

Nota: es necesaria la aplicación previa del cuerpo exterior que deberá quedar encajado y envuelto en el propio pavimento.

Uplight de petite dimension, avec une haute puissance lumineuse et flux de lumière étroit, produisant des effets très intéressants sur les objets éclairés. Il est fréquemment utilisé en balayage de mur, car il offre la possibilité d'obtenir des contrastes et graduations très agréables.

Appareil en aluminium avec cadre en gris aluminium et verre Frost de protection.




Indice de protection élevé (IP65 et IK08) ce qui permet une application en intérieur ou extérieur.

L'appareil ne sera complet qu'avec l'application d'un driver (consulter la page 234).

Disponibile avec LED blanc, rouge, bleu ou vert.

Extension de 5m de câble flexible incluse.

Note: une fixation préalable du caisson extérieur est nécessaire qui devra être encastré directement dans le sol.



| ref.     | X.    |     | a (mm) ← → b |     |       |                    |            |
|----------|-------|-----|--------------|-----|-------|--------------------|------------|
|          |       |     |              |     | (kg)  | (dm <sup>3</sup> ) | ±0.5 (mm)  |
| ODL-003P | 1x1 W | LED | 93           | Ø42 | 0.574 | 1.4                | Ø40 / h=90 |

Pedido / Commande: ref + color LED / ref + couleur LED

Seleccionar Color LED / sélectionner couleur LED : WH / RD / GR / BL

Componentes no incluidos / Composants non fournis: Driver

Acabados / finitions: 06

Difusor / diffuseur: 61

