

Dos formas, dos dimensiones.

Aparato de encajar, caracterizado por presentarse como saliente, destacándose solamente el aro que soporta el difusor. Este aparato se puede aplicar en techos falsos, en paredes o en el pavimento.

Aro en aluminio disponible en las dimensiones 100 y 150 mm, en el formato circular y cuadrado, con cristal Frost de protección.

Muy versátil y utilizado siempre que se pretende asumir un aparato saliente. La utilización en WC's, pasillos y balcones exteriores son los lugares más habituales.

Disponible con LED en el color blanco o azul.

El aparato sólo queda completo con la aplicación de un driver (ver pág. 234).

Aplicación en el suelo: Es necesaria la previa aplicación del cuerpo exterior que deberá quedar encajado y envuelto en el propio pavimento. Este aparato, a pesar de poder ser instalado en el pavimento, no puede estar sujeto a esfuerzos mecánicos ni soportar cargas (IK04), por lo que no se debe instalar en lugares de paso o donde exista la probabilidad de ser pisado.

Deux formes, deux dimensions.

Appareil encastré, laissant apparaître à peine le cadre qui supporte le diffuseur. Cet appareil peut être appliqué en faux plafonds, au mur ou au sol.


Cadre en aluminium disponible dans les dimensions 100 et 150 mm, circulaire ou carré avec verre Frost de protection.

Très différent et toujours utilisé quand on veut un appareil à encastrer. L'utilisation dans les salles-de-bain, couloirs et balcons extérieurs est la plus habituelle.

Disponible en LED blanc ou bleu.

L'appareil ne sera complet qu'avec l'application d'un driver (consulter la page 234).

Application au sol: il est nécessaire d'encastrer le caisson de l'appareil dans le sol. Cet appareil peut être installé au sol mais ne peut pas être soumis à des efforts mécaniques ou supporter des charges (IK04), donc il ne peut pas être installé dans des endroits de passage ou où il existe la probabilité d'être piétiné.



Pedido / Commande: ref + color LED / ref + couleur LED

Seleccionar Color LED / sélectionner couleur LED : WH / BL

Componentes no incluidos / Composants non fournis: Driver

Acabados / finitions: 06

Difusor / diffuseur: 61



| ref. | X. | | (mm) | | | | | tecto falso ceiling | | pavimento floor | |
|-------------------|---------|-----|------|-----|--------|-------|-----|------------------------|--|--------------------|--|
| | | | a | b | c | | | | | | |
| ODL-905A1/DC-AC60 | | | | | Ø99,5 | | | +2/-0 (mm) | | ±2 (mm) | |
| ODL-905A1/DC-AC63 | 1x1,2 W | LED | 101 | 174 | Ø150 | 0,654 | 3,5 | Ø101 / h=60 | | 180x137 / h=60 | |
| ODL-905A1/DC-AC61 | | | | | Ø101,5 | | | Ø151 / h=60 | | | |
| ODL-905A1/DC-AC64 | | | | | Ø150 | | | Ø103 / h=60 | | | |
| | | | | | | | | Ø151 / h=60 | | | |



CE EN 60 598 350mA



0.1m 960°C

IP65



IK04