

El acceso para operaciones de mantenimiento se facilita gracias a la posibilidad de quitar el difusor con la ayuda de una ventosa.

*L'accès pour opérations de maintenance est facilité, grâce à la possibilité de retirer le diffuseur avec l'aide d'une ventouse.*



La aplicación de accesorios permite su transformación de luminaria a negatoscopio, garantizando su uniformidad y luminancia, estabilidad de la luz eliminando el efecto estroboscópico, rendimiento, encendido instantáneo de las lámparas y funcionamiento silencioso.

*L'application d'accessoires permet la transformation du luminaire en Négatoscope.*

*Le Négatoscope est un accessoire de radiologie utilisé pour la lecture des analyses de rayons X. La précision d'un diagnostic radiologique et l'efficacité du radiologiste dépendent d'une lecture correcte. Pour cela, la qualité du Négatoscope est essentielle, surtout l'uniformité et luminance, ainsi que les avantages naturels associés à l'utilisation de la technologie des lampes T5 – stabilité de la lumière, qui élimine l'effet stroboscopique rendement, allumage instantané des lampes et fonctionnement silencieux.*








Luminaria discreta y multifunción adaptable a las más diversas exigencias y necesidades de la arquitectura moderna, destacándose por su ausencia de puntos de fijación visibles.

Cuerpo realizado en perfil de aluminio con acabado anodizado natural mate y difusor acrílico OPAL 50, resistente a los U.V., que garantiza una difusión homogénea de la luz.

Permite gran variedad de personalización ya sea a través de juegos de luz y color, como por su aplicación en distintas áreas.



*Luminaire discret et multifonctionnel qui s'adapte aux plus diverses exigences et nécessités de l'architecture moderne, sans points de fixation visibles. Corps fait en profilé d'aluminium avec finition anodisée mat et diffuseur acrylique OPAL 050, résistant aux UV qui garantit une diffusion homogène de la lumière.*

*Ce luminaire permet une grande variété de personnalisation à partir des jeux de lumière et couleur: de l'application de gravures, signalisation ou sérigraphies en accord avec les souhaits du client.*



X.		a	(mm)	
			b	c
1x14/24 W				600
1x21/39 W	G5	80	115	900
1x28/54 W				1200
1x35/49/80 W				1500
2x14/24 W				600
2x21/39 W	G5	80	200	900
2x28/54 W				1200
2x35/49/80 W				1500
4x14/24 W				600
4x21/39 W	G5	80	600	900
4x28/54 W				1200
4x35/49/80 W				1500
2x18 W	2G11	80	300	300
2x36 W				155

\* las dimensiones corresponden a las luminarias independientes  
\* ces dimensions correspondent aux luminaires individuels



CE 230V/50Hz EN 60 598 650°C 850°C IP40

Pedido : ref + potencia + extras

Commande : ref + puissance + extras

Extras / standard extras: T5: V (HF-DIM) K (Kit Emerg.)

TC-L: C (-|+)

Componentes no incluidos / Composants non fournis: Lámparas / lampe

Acabados / finitions: 34

difusor / diffuseur: 65

