



#### Grado de Protección IP41 (bajo consulta):

- 2x18 y 2x36W (G13)
- Sin perforación posterior en el cuerpo, evitando la entrada de insectos en la luminaria;
- Protegido contra la caída vertical de gotas de agua;
- Equipada con Difusor Acrílico Prismático o Prismático Opalino;
- Amplia gama de marcos de madera disponibles.
- Con tacos y tornillos incluidos para aplicación en el techo.

#### Degré de Protection IP41 (sur demande):

- 2x18 et 2x36W (G13)
- Sans perçage postérieur dans le corps, évitant l'entrée d'insectes dans le luminaire;
- Protégée contre la chute verticale de gouttes d'eau;
- Équipée avec diffuseur acrylique prismatique ou prismatique opalin;
- Grande gamme de cadres en bois disponible.
- Avec chevilles et vis fournis pour application au plafond.

#### Colores del marco

1. Blanco, 2. Gris, 3. Clásico, 4. Miel, 5. Nogal, 6. Pino, 7. Haya, 8. Wengue. Otros colores disponibles bajo consulta.

#### Couleurs du cadre

1. Blanc, 2. Gris, 3. Classique, 4. Miel, 5. Noyer, 6. Pin, 7. Hêtre, 8. Wengué. D'autres couleurs disponibles sur consultation.







Luminaria decorativa de aplicación saliente, que exhibe líneas bastante agradables y fluidas. El difusor acrílico de formato ondulado confiere a la luminaria el nombre y el toque de elegancia que se complementa con el marco en madera.

Versiones disponibles para lámparas fluorescentes circulares, compactas o tubulares, con una amplia gama de marcos de madera y difusor acrílico prismático u opalino (bajo consulta).

*Luminaire décoratif d'application saillante et lignes très agréables et fluides. Le diffuseur acrylique de format ondulé donne au luminaire son nom et une touche d'élégance complété avec le cadre en bois.*

*Versions disponibles pour lampes fluorescentes circulaires, compactes ou tubulaires, et une ample gamme de cadres en bois et diffuseur acrylique prismatique ou opalin (sur consultation).*



X.	Light Bulb	a	b	c	kg	(dm <sup>3</sup> )
1x22 W	2GX13	82	320	320	1,250	9,0
1x22 W	G10q				1,300	
1x32 W					1,950	
1x40 W	2GX13	75	430	430	1,750	14,5
1x55 W					1,650	
2x18 W	2G11				2,100	
2x14 W						
2x24 W	G5	57	2461	680	1,800	11,5
2x28 W				1292	1,900	21,0
2x18 W	G13	57	246	680	2,050	11,5
2x36 W				1292	4,250	21,0

Pedido : ref + potencia + difusor + marco + extras

Commande : ref + puissance + diffuseur + cadre + extras




Seleccionar difusor / sélectionner diffuseur : (62) / (63)

Seleccionar marco / sélectionner cadre : consulte pag. 288 / vérifier page 288

Extras / standard extras: T8: C (-|+) G (HF) V (HF-DIM) (2x36)-K (Kit Emerg.)

T5: V (HF-DIM) (2x28)-K (Kit Emerg.)

Componentes no incluidos / Composants non fournis: Lámparas / lampe



CE 230V/50Hz EN 60 598



650°C 850°C

IP30 IK05

sof consulta