

Luminaire saillant avec diffuseur acrylique de haute qualité et pureté.

Grâce à son design et petite hauteur, l'appareil est discret et de fonctionnement très agréable, conseillé avec utilisation d'un luminaire avec diffuseur acrylique.

La structure du diffuseur acrylique prismatique proportionne une bonne exploitation de la transmission lumineuse.

Disponible pour lampes fluorescentes circulaires et tubulaires, équipé avec diffuseur prismatique ou opalin.

Système de fermeture/ouverture facile qui permet une exécution plus rapide des opérations de maintenance.

Luminaria saliente con difusor acrílico de alta calidad y pureza.

Por su diseño y altura reducida, es un aparato discreto y bastante agradable en funcionamiento, a tener en cuenta siempre que sea aconsejable la utilización de una luminaria con difusor acrílico.

La estructura del difusor acrílico prismático proporciona un buen aprovechamiento de la transmisión luminosa.

Disponible en variantes para lámparas fluorescentes circulares y tubulares, equipada con difusor prismático u opalino.

Sistema de cierres para apertura fácil, permitiendo mayor rapidez en la ejecución de operaciones de mantenimiento.

Pedido : ref + potencia + extras


Commande : ref + puissance + extras

Extras / standard extras: C (-) V (HF-DIM) K (Kit Emerg.)


Componentes no incluidos / Composants non fournis: Lámparas / lampe

Acabados / finitions: (01)

difusor / diffuseur: (62)



X.		(mm)			
		a	b c		
1x22 W	G10q	93	250 250	1,300	6,5
1x32 W		76	360 360	1,800	10,7
2x18 W	G13	69	191	648	10,6
2x36 W				1248	3,000



CE 230V/50Hz

EN 60 598



650°C

850°C

sub consulta

IP30

IK05

