

Luminaria circular para aplicación saliente disponible con difusor acrílico prismático u opalino.
Versiones para lámparas fluorescentes circulares de 22, 32 ó 40W – con posibilidad de aplicación de una lámpara fluorescente circular suplementar de 22 ó 32W en la versión de 40W.

El formato del difusor sigue el contorno de la lámpara, contribuyendo para la maximización de la eficiencia del aparato.





Sistema de cierres de apertura fácil, permitiendo mayor rapidez en la ejecución de operaciones de mantenimiento.

Luminaire circulaire pour application saillante disponible avec diffuseur acrylique prismatique ou opalin.

Versions pour lampes fluorescentes circulaires de 22, 32 ou 40W – possibilité d'application d'une lampe supplémentaire de 22 ou 32W dans la version de 40W.

Le format du diffuseur suit le contour du luminaire et contribue à la maximisation de l'efficacité de l'appareil.

Système de fermeture/ouverture facile qui permet une exécution plus rapide des opérations de maintenance.



X.	⚡	⚙	(mm)	kg	(dm ³)	
			a	b		
1x22 W			75	Ø270	1,200	6,3
1x32 W		G10q	80	Ø370	1,350	13,3
1x40 W			90	Ø470	2,700	29,5

Pedido : ref + potencia + difusor + extras

Commande : ref + puissance + diffuseur + extras

Seleccionar difusor / sélectionner diffuseur : (62) / (63)

Extras / standard extras: C (—|—) G (HF)-(excepto/except 32W)

Componentes no incluidos / Composants non fournis: Lámparas / lampe

Acabados / finitions: (01)



CE 230V/50Hz EN 60 598



650°C

850°C

IP30

IK05

