(consulte el catálogo específico)

(consulter le catalogue spécifique pour informations complémentaires)





Hiper con reflector Asimétrico. Esta variante se utiliza frecuentemente en las áreas destinadas a la promoción de productos, así como para la iluminación enfocada de otros espacios.

Hyper avec réflecteur Asymétrique. Cette variante est fréquemment utilisée dans les surfaces destinées à la promotion de produits ainsi que dans un éclairage focalisé dans d'autres espaces.







(consulter le catalogue spécifique pour informations complémentaires)

Sistema modular para iluminación general de grandes superficies comerciales e industriales, dirigido a la facilidad y rapidez de montaje. Constituido por elementos básicos (luminaria y estructura para camino de cables) y elementos complementares (accesorios de unión, suspensión y protección). Disponible en versiones para lámparas tubulares fluorescentes T5 (Ø16 mm) y fluorescentes T8 (Ø26 mm), con reflectores en aluminio específicos y adaptados a la iluminación de cada una de las diversas secciones existentes en una gran superficie comercial.


Los diversos accesorios existentes tienen como función permitir la ejecución de líneas continuas con varias configuraciones, simultáneamente minimizando el esfuerzo de instalación porque tanto los accesorios de unión (en línea, 90°, "T", cruz), como los remates de línea funcionan por encaje.


Cada Hiper se produce a medida, permitiendo una amplia gama de combinaciones. Preséntenos su proyecto y le enviaremos información técnica, fotométrica y propuesta de precios de acuerdo con el provecto específico.

Système modulaire pour illumination générale de grandes surfaces commerciales et industrielles caractérisé para la facilité et la rapidité de montage. Constitué par des éléments de base (luminaire et structure) et éléments complémentaires (accessoires d'union, suspension et protection). Disponible pour des lampes tubulaires fluorescentes T5 (Ø16 mm) et fluorescentes 'T8 (Ø26 mm), avec réflecteurs spécifiques et adaptables à l'éclairage de chacune des différentes sections existantes dans une grande surface commerciale.


Les divers accessoires existants ont comme fonction de permettre l'exécution de lignes en continu avec différentes configurations en simultané minimisant l'effort de l'installation car aussi bien les accessoires d'union (en ligne, 90°, «T», Croix) que les extrémités de ligne fonctionnent

Chaque Hyper est fabriqué sur mesure permettant une vaste gamme de combinaisons. Présenteznous votre projet, nous vous ferons parvenir l'information technique, photométrique et offre de prix en accord avec votre demande.









Hiper T5 2x35W
285 (d/dm
C0-180 0° — C90-270



х🆫	J	a	b (mm)	С	kg
1x28/54 W	G5	54	110	1185	2,500
1x35/49/80 W				1485	3,000
1x28/54 W + 1x28/54 W				2370	4,800
1x35/49/80 W + 1x35/49/80 W				2970	6,000
2x28/54 W				1185	2,500
2x35/49/80 W				1485	3,750
2x28/54 W + 2x28/54 W				2370	5,650
2x35/49/80 W + 2x35/49/80 W				2970	6,900
1x36 W	G13	67	144	1235,5	3,150
1x58 W				1535,5	4,500
1x36 W + 1x36 W				2471	6,000
1x58 W + 1x58 W				3071	9,000
2x36 W				1235,5	4,000
2x58 W				1535,5	7,100
2x36 W + 2x36 W				2471	9,100
2x58 W + 2x58 W				3071	10,600











IP20

